



Pantalla táctil de última generación, software muy preciso con medición instantánea de impedancia y transferencia de tensión.

DIATERMIA RF/SP21



- *Tecnología Avanzada de última generación
- *Resultados visibles desde las primeras sesiones.
- ***448 KHz Frecuencia de energía** optimiza la transferencia intercelular de iones, favoreciendo la recuperación y regeneración de tejidos.
- ***No invasivo - Indoloro.**
- *Medición en tiempo real de Transferencia de Energía y Resistencia. Máxima Seguridad.
- *Reactiva los procesos metabólicos.
- *Radiofrecuencia 3 Fases:
**CAPACITIVA / RESISTIVA /
ACTIVACIÓN**
- *Facial y Corporal

Características Técnicas:

Voltaje Entrada: 220V +- 10% 50HZ

Potencia Max: 500W

Tensión Max: 2A

Frecuencia Aplicación: 448 KHZ

Tamaño: L-400mm * W350mm * L200mm

Temp. Trabajo: -10°...+50°

Peso: 13 KG.

Humedad Max: 90%



CAPACITIVA-RESISTIVA



TECNOESTHETIC®
Global Aesthetic Technology
info@i-shape.eu
Telf: 608 764 084

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
CASBELL S.L
Telf: 659 363 539